

KAROSÉRIA				
Karoséria			4-dverová, 5-miestna	
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)			4 570	
Celková šírka (mm)			1 800	
Celková výška (mm)			1 450	
Rázvor (mm)			2 700	
Rozchod vpredú (mm)			1 563	
Rozchod vzadu (mm)			1 574	
Rožomer nariadenia (mm)			5,3	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)			150	
Štandardný priestor (l) - VDA			458	
MOTOR		1,6l		1,6 CRDi
Typ		zážihový radový		vznetový radový
Zevňový objem motora (cm ³)		1591		1582
Druh paliva		BA95 B		NM
Počet valcov		4		4
Kompresný pomer		10,5:1		16:1
Max.výkon (kW/ot/min)		94 / 1287 / 6 300		100 / 1367 / 4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)		155 / 4 850		260 / 1 500 - 3 500
Príprava zmesi		Viacbodové vstrekovanie		Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)			50	
PREVODOVKA & POHON				
Typ		6-stupňová manuálna	6-stupňová automatická	6-stupňová manuálna
Počet náprav / poháňaných		2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY				7-stupňová dvojspojková
Max. rýchlosť (km/h)		200	195	194
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)		10,1	11,6	10,5
SPOTREBA PALIVA (l/100km) / CO₂ (g/km)				
Cykly				
- mestský (so systémom ISG)		8,9/207	9,5/221	5,7/131
- mimomestský (so systémom ISG)		5,2/121	5,4/126	3,8/99
- kombinovaný (so systémom ISG)		6,6/153	6,9/161	4,5/118
HMOTNOSTI				
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť + Pohotovostná + 75kg) (kg)		1295-1390	1325-1420	1390-1478
Celková hmotnosť (kg)		1 770	1 800	1 870
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)		300	300	300
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)		300	300	300
RIADENIE				
Typ				hrebetové s posilovačom riadenia
ZAVESENIE				
Predných kolies				nezavísle McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies				zpružnená so skrútenou prútkov
BRZDY				
Predná				kotúčové s vnútorným chladením
Zadná				kotúčové
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatik				195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín
20 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - diesel

